

Panel de Conexiones 110 de 48 Puertos, de Alta Densidad Cat6 / Cat5, para Instalación en 1U de Rack, 568B, Ethernet RJ45, TAA

NÚMERO DE MODELO: N252-048-1U



Destacado

- Panel de conexiones ahorrador de espacio con especificación Cat6 tipo 110 de 1U 48 puertos
- Cubierta superior desmontable para fácil terminado a presión
- Plantilla de guía de cables integrada
- Cumple con la TAA para las compras del programa GSA.

El Paquete Incluye

- Panel patch a presión tipo 110, 1U, Cat6, de 48 puertos.

General

Los paneles de conexiones de alta densidad Cat6 de 48 puertos, 1U de Tripp Lite, liberan espacio valioso del rack condensando un panel de conexiones típico de 48 puertos de 2U en 1U de espacio. El diseño único permite una fácil terminación a presión. Simplemente desenrosque 4 tornillos de mariposa ranurados para retirar el arreglo de presión de la cubierta superior. Presione primero los cables de la cubierta inferior, entonces vuelva a colocar la cubierta superior y presione el arreglo superior. La plantilla de cables integrada mantiene el cableado en orden y facilita su enrutamiento. Construcción de acero laminado en frío calibre 14GA de servicio pesado. Los conectores 110 tienen codificación de color para cableado 568a o 568b.

Cable sólido UTP Cat6 calibre 22-24 AWG

Características

- Panel patch tipo 110, 1U, clasificado Cat6, de 48 puertos para ahorrar espacio.
- La "Cubierta superior" desmontable permite una fácil terminación a presión.
- Tubo flexible incorporado para la administración de cables.
- Codificación por color para cableado 568A/568B.
- Construcción en acero reforzado laminado en frío calibre 14.
- Se monta en racks o gabinetes estándar de 19" (48 cm).
- Garantía Tripp Lite de por vida.

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332151735
Tipo de Producto	De Compresión



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Tecnología	Cat5 / Cat5e; Cat6
FÍSICAS	
Color	Negro
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	5.08 x 49.53 x 9.40
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	2.00 x 19.50 x 3.70
Peso de Envío (kg)	1.80
Peso de Envío (lb)	3.96
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	1,75" x 19" x 4" (4,3 cm x 48,2 cm x 68 cm)
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	4.45 x 48.26 x 10.16
Peso de la Unidad (lb)	3.60
Peso de la Unidad (kg)	1.63
CONEXIONES	
Puertos	48
Lado A - Conector 1	110 IDC
Lado B - Conector 1	RJ45 (HEMBRA)
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida