

Panel de Conexiones de Alimentación Cat6a, Ethernet RJ45, Blindado STP de 24 Puertos para Instalación en 1U de Rack, TAA

NÚMERO DE MODELO: N254-024-SH-6A



Administra y organiza las conexiones del cable Cat6a de entrada y salida en su red Ethernet de 10 Gbps de alta densidad. Cuenta con conectores acopladores RJ45 blindados, por lo que no se requiere una pinza de compresión para terminales 110.

General

El Panel de Conexiones de Alimentación Cat6a Blindado STP de 24 Puertos de 1U N254-024-SH-6A cumple o excede las especificaciones de Cat6a y trabaja con cableado USOC, T568A y T568B para cumplir con los estándares industriales. Especificado para velocidades de transmisión de datos de Ethernet de 10 Gbps, este panel de conexiones de bajo perfil maneja y organiza el cableado en su red de alta densidad. No se requiere herramienta de compresión de terminales 110 Solo enchufe sus cables Cat6a en las 24 conexiones completamente blindadas del acoplador RJ45 en ambos lados del panel. La barra desprendible para el manejo de cables mantiene los cables de conexión limpios, ordenados y organizados eficientemente en la parte posterior del panel. Los puertos están numerados y etiquetados con claridad para ayudarle a identificar las conexiones. Se instala fácilmente en 1U de rack estándar EIA de 19". Cable de conexión a tierra incluido. Cumple con el Acta Federal de Acuerdos Comerciales [TAA] para las Compras del Programa GSA.

Compatible con IEC 60512-99-001

Número de certificado PoE: 2018-773

Cable Patch STP Cat6a (Requiere cable PoE si se usa en configuración PoE)

Características

Maneja y Organiza Cableado de Alta Densidad

- Cumple o supera las especificaciones Cat6a
- Trabaja con cableado USOC, T568A y T568B para cumplir con los estándares industriales
- Completamente especificado para velocidades de transferencia de datos de Ethernet de 10 Gbps

Rendimiento y Eficiencia de Máxima Calidad

- 24 conectores acopladores RJ45 completamente blindados en el frente y atrás
- Los puertos están numerados y etiquetados para fácil conexión e identificación
- Factor de forma de bajo perfil que no requiere de herramienta de compresión de terminales 110

Destacado

- Cumple o supera las especificaciones Cat6a
- 24 conectores acopladores RJ45 blindados en ambos lados
- La barra de administración de cables mantiene organizados los cables de conexión
- Especificado para velocidades de transferencia de datos de Ethernet de 10 Gbps
- Se instala en 1U de rack de 19" compatible con la norma EIA

El Paquete Incluye

- N254-024-SH-6A; Panel de Conexiones de Alimentación Cat6a Blindado STP de 24 Puertos de 1U Para Instalación en Rack
- Barra desprendible para administración de cableado
- Conductor de tierra

Barra de Administración de Cableado en la Parte Posterior

- La barra desprendible mantiene los cables patch impecables, ordenados y organizados

Instalación Rápida y Fácil.

- Se instala fácilmente en 1U de un rack estándar EIA
- Cable de conexión a tierra incluido

Cumple con el TAA

- Cumple con el Acta Federal de Acuerdos Comerciales (TAA) para las Compras del Programa GSA

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332189981
Tipo de Producto	Alimentación Directa
Tecnología	Cat5 / Cat5e; Cat6; Cat6a
FÍSICAS	
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	50.01 x 7.39 x 7.01
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	19.69 x 2.91 x 2.76
Peso de Envío (kg)	1.00
Peso de Envío (lb)	2.20
CONEXIONES	
Puertos	24
Presupuesto de Potencia de PoE (Watts)	30
Lado A - Conector 1	RJ45 (HEMBRA)
Lado B - Conector 1	RJ45 (HEMBRA)
Tipo de PoE	Tipo 3 PoE++ / UPoE (60W, IEEE 802.3bt)
GARANTIA	
Período de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida