

Cable de Alimentación de 3 Ranuras, NEMA 5-15P a C5 - Laptop y Notebook, 7A, 125V, 18 AWG, 1.83 m [6 pies], Negro

NÚMERO DE MODELO: P013-006



Este cable de alimentación para laptop conecta su notebook o laptop con una entrada de alimentación C6 de 3 ranuras a un tomacorriente de CA.

Características

El Cable de Alimentación para Laptop Conecta Notebooks a un Tomacorriente de CA Este cable de alimentación NEMA 5-15P a C5 está diseñado para conectar una notebook, laptop u otro dispositivo con una entrada C6 de tres ranuras a un tomacorriente de CA, supresor de sobretensiones, sistema UPS o PDU. También alimenta algunos proyectores portátiles, computadoras de escritorio y televisores LCD de LG. Su longitud de 1.83 m [6 pies] le permite flexibilidad en la colocación de equipo con respecto al tomacorriente.

Destacado

- Recomendado para alimentar notebooks y laptops con entradas C6
- Su longitud de 1.83 m [6 pies] le permite flexibilidad al colocar los dispositivos en relación con un tomacorrientes de CA
- El reemplazo ideal para un cable de alimentación para laptop desgastado o faltante

Aplicaciones

- Conecte una laptop o notebook a un supresor de sobretensiones alejado hasta 1.83 m [6 pies] en su estación de trabajo
- Extienda una conexión de alimentación existente hasta 1.83 m [6 pies] para colocar más fácilmente un dispositivo o alcance una fuente de alimentación
- Proporcione un reemplazo de calidad superior para un cable de alimentación para laptop faltante o desgastado.

El Paquete Incluye

- P013-006 – Cable de Alimentación de 3 Ranuras, NEMA 5-15P a C5 - 1.83 m [6 pies], Negro

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332164810
Compatibilidad del Dispositivo	Laptop; Computer; Proyector; Monitor / HDTV; UPS; PDU
País / Región	Norte América
ENTRADA	
Entrada Máxima en Amperes	7
Compatibilidad de voltaje (VCA)	125
FÍSICAS	
Color de Clavija	Negro



Color del Forro del Cable	Negro
Material del Forro del Cable	PVC
Especificación del Forro del Cable	VW-1
Tipo de Funda para Cable de Alimentación	SVT
Diámetro Exterior de Cable (OD)	6.3mm
Number of Conductors	3
Calibre de Alambre (AWG)	18
Wire Gauge (OD - mm ²)	0.82
Longitud del Cable (pies)	6
Longitud del Cable (m)	1.83
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	22.50 x 32.51 x 1.27
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	8.86 x 12.80 x 0.50
Peso de Envío (kg)	0.15
Peso de Envío (lb)	0.33
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	-20 °C a 60 °C [-4 °F a 140 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 60 °C [-4 °F a 140 °F]
Rango de Humedad de Operación	De 10% a 65% de HR
Rango de Humedad de Almacenamiento	De 10% a 65% de HR
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	NEMA 5-15P
Lado B - Conector 1	IEC-320-C5
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
High Voltage	No
Locking Plug	No
Clavija en Ángulo	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones	UL/Cul
Aprobaciones	UL/CSA



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida

© 2021 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.