

## Cable de Extensión de Alimentación, NEMA 5-15P a NEMA 5-15R - 10A, 120V, 18 AWG, 4.57 m [15 pies], Negro

NÚMERO DE MODELO: P022-015



Este cable de extensión de 4.57 m [15 pies] conecta dos dispositivos con conectores de alimentación 5-15P / 5-15R o extiende su conexión de alimentación existente.

### Características

#### Este Cable de Extensión de 4.57 m [15 pies] Conecta Computadoras, Impresoras, Servidores y Otros Equipos

Este cable de extensión para alimentación está diseñado para pequeñas aplicaciones en centro de datos o estación de trabajo de oficina que no requiere una conexión para servicio pesado. Con una clavija NEMA 5-15P en un extremo y un tomacorriente NEMA 5-15R en el otro, este cable se puede utilizar para alimentar una computadora, impresora o monitor; conectar un servidor de rack a un sistema UPS o PDU; o ampliar una conexión existente hasta a 4.57 m [15 pies]. Su longitud de 4.57 m [15 pies] le permite gran flexibilidad en la colocación del equipo con respecto al tomacorriente.

## Especificaciones

| GENERALIDADES                   |   |
|---------------------------------|---|
| Código UPC                      | 037332164841  |
| Compatibilidad del Dispositivo  | Computer; Monitor / HDTV; Printer; Server; UPS; PDU |
| País / Región                   | Norte América                                       |
| ENTRADA                         |   |
| Entrada Máxima en Amperes       | 10  |
| Compatibilidad de voltaje (VCA) | 125   |
| FÍSICAS                         |   |
| Color de Clavija                | Negro   |

### Destacado

- Recomendado para alimentar computadoras, monitores y otros periféricos esenciales
- Agrega 4.57 m [15 pies] a su conexión existente para proporcionar más flexibilidad en la colocación de los dispositivos
- El reemplazo ideal para un cable de extensión de 4.57 m [15 pies] desgastado o faltante

### Aplicaciones

- Conecte dispositivos como computadoras, servidores y monitores a un PDU alejado hasta 4.57 m [15 pies] en su centro de datos
- Extienda una conexión de alimentación existente hasta 4.57 m [15 pies] para colocar más fácilmente un dispositivo o alcanzar una fuente de alimentación alejada de su estación de trabajo
- Proporcione un reemplazo de calidad superior para un cable de alimentación faltante o desgastado.

### El Paquete Incluye

- P022-015 – Cable Extensión de Alimentación, NEMA 5-15P a NEMA 5-15R, 4.57 m [15 pies], Negro



|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Color del Forro del Cable                      | Negro                           |
| Material del Forro del Cable                   | PVC                             |
| Especificación del Forro del Cable             | FT2                             |
| Tipo de Funda para Cable de Alimentación       | SJT                             |
| Diámetro Exterior de Cable (OD)                | 7.7mm                           |
| Number of Conductors                           | 3                               |
| Calibre de Alambre (AWG)                       | 18                              |
| Wire Gauge (OD - mm <sup>2</sup> )             | 0.82                            |
| Longitud del Cable (pies)                      | 15                              |
| Longitud del Cable (m)                         | 4.57                            |
| Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)       | 25.40 x 18.03 x 0.25            |
| Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas) | 10.00 x 7.10 x 0.10             |
| Peso de Envío (kg)                             | 0.41                            |
| Peso de Envío (lb)                             | 0.90                            |
| <b>AMBIENTALES</b>                             |                                 |
| Rango de Temperatura de Operación              | -20 °C a 60 °C [-4 °F a 140 °F] |
| Rango de Temperatura de Almacenamiento         | -20 °C a 60 °C [-4 °F a 140 °F] |
| Rango de Humedad de Operación                  | 20% ~ 80% de HR                 |
| Rango de Humedad de Almacenamiento             | 20% ~ 80% de HR                 |
| <b>CONEXIONES</b>                              |                                 |
| Lado A - Conector 1                            | NEMA 5-15P                      |
| Lado B - Conector 1                            | NEMA 5-15R                      |
| <b>CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES</b>        |                                 |
| High Voltage                                   | No                              |
| Locking Plug                                   | No                              |
| Clavija en Ángulo                              | No                              |
| <b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>             |                                 |
| Certificaciones                                | UL/Cul                          |
| Aprobaciones                                   | UL /CSA                         |



**Tripp Lite**  
1111 W. 35th Street  
Chicago, IL 60609 USA  
Telephone: 773.869.1234  
[www.tripplite.com](http://www.tripplite.com)

| GARANTIA   |                               |
|--|-------------------------------|
| Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial) | Garantía limitada de por vida |

© 2021 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.