Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Cable de Alimentación, C19 a NEMA L6-20 - Servicio Pesado, 20A, 250V, 12 AWG, 3.05 m [10 pies], Negro

NÚMERO DE MODELO: **P040-010**

El cable de alimentación para servicio pesado suministra energía a dispositivos de red que requieran una conexión de gran calibre, como grandes servidores y switches.

Características

Cable de Alimentación C19 a L6-20P para Dispositivos de Red que Requieren una Conexión de Gran Calibre
Este cable de alimentación 12 AWG está diseñado para servidores, ruteadores, switches de red, gabinetes de servidor blade y otros dispositivos que requieran una conexión robusta capaz de manejar altos niveles de potencia. El extremo C19 completamente moldeado se conecta a la entrada C20 de su dispositivo y la clavija NEMA L6-20P completamente moldeada se conecta a una fuente de alimentación de CA alejada hasta 3.05 m [10 pies]. Su longitud de 3.05 m [10 pies] le permite gran flexibilidad en la colocación de equipo con respecto al tomacorrientes.

El Conector de Seguridad Ayuda a Evitar la Desconexión Accidental y el Costoso Tiempo Muerto
Tener un cable que se suelte accidentalmente puede significar la pérdida de energía y costoso tiempo muerto. El conector de seguridad NEMA L6-20R le ayuda a evitar dicho peligro, protegiendo equipos críticos manteniendo una conexión segura sin falla. El conector de seguridad también es invaluable al mover equipo en un rack o retirar equipos de las áreas estrechas, asegurando que el cable de alimentación de servicio pesado siempre permanezca conectado.

Destacado

- Recomendado para alimentar servidores, switches, y otros dispositivos esenciales de red
- Este conector de seguridad mantiene una conexión segura para evitar la pérdida de energía y el costoso tiempo muerto
- Su gran calibre de 12 AWG maneja los altos niveles de potencia requeridos para equipos más grandes
- El cable de alimentación C19 a L6-20P es ideal para reemplazar cables gastados o faltantes
- El largo cable de 3.05 m [10 pies] proporciona flexibilidad en la colocación de un dispositivo conectado alejado del tomacorriente

Aplicaciones

- Conecte dispositivos de red como servidores, switches y gabinetes de servidor blade a un PDU alejado hasta 3.05 m [10 pies] en su centro de datos
- Extienda una conexión de alimentación existente hasta 3.05 m [10 pies] para colocar más fácilmente un dispositivo o alcance una fuente de alimentación en un rack
- Reemplace un cable de alimentación de calibre pesado gastado o faltante

El Paquete Incluye

- P040-010 – Cable de Alimentación C19 a L6-20P, 3.05 m [10 pies], Negro

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332140951
Compatibilidad del Dispositivo	Server; Router; Network Switch; UPS; PDU
País / Región	Norte América
ENTRADA	

Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Entrada Máxima en Amperes	20
Compatibilidad de voltaje (VCA)	100-250
FÍSICAS	
Color de Clavija	Negro
Color del Forro del Cable	Negro
Material del Forro del Cable	PVC
Especificación del Forro del Cable	VW-1
Tipo de Funda para Cable de Alimentación	SJT
Diámetro Exterior de Cable (OD)	11mm
Number of Conductors	3
Calibre de Alambre (AWG)	12
Wire Gauge (OD - mm²)	3.31
Longitud del Cable (pies)	10
Longitud del Cable (m)	3.05
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / cm)	24.13 x 18.03 x 1.27
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / pulgadas)	9.50 x 7.10 x 0.50
Peso de Envío (kg)	0.82
Peso de Envío (lb)	1.80
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	-20 ºC a 60 ºC [-4 ºF a 140 ºF]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20 ºC a 60 ºC [-4 ºF a 140 ºF]
Rango de Humedad de Operación	De 10% a 65% de HR
Rango de Humedad de Almacenamiento	De 10% a 65% de HR
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	NEMA L6-20P
Lado B - Conector 1	IEC-320-C19
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
High Voltage	Sí
Locking Plug	No
Clavija en Ángulo	No

Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones	UL/Cul
Aprobaciones	UL/CSA
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida

© 2021 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.