

Adaptador de Cable de Alimentación, NEMA L5-20R a NEMA 5-20P - Servicio Pesado, 20A, 120V, 12 AWG, 220 mm [8.66"], Negro

NÚMERO DE MODELO: P044-06I



Este adaptador de alimentación de de servicio pesado de L5-20R a 5-20P convierte un tomacorriente NEMA 5-15/20R de patas rectas en un tomacorriente L5-20R de seguridad.

Características

Este Adaptador de Alimentación para Servicio Pesado Conecta Dispositivos que Requieran una Conexión de Gran Calibre

Este adaptador para servicio pesado cuenta con alambre 12 AWG adecuado para conexiones de alta potencia, lo que es una solución confiable para aplicaciones de grandes servidores que requieren un cable de mayor especificación y mayor calibre. Este adaptador de alimentación de 152 mm [6"] convierte un tomacorriente NEMA 5-15/20R de patas rectas en un tomacorriente L5-20R de seguridad. También es un reemplazo recomendado o mejora un cable de alimentación estándar suministrado por el fabricante del dispositivo.

Este Conector de Seguridad L5-20R Ayuda a Evitar la Desconexión Accidental y el Costoso Tiempo Muerto

Tener un cable que se suelte accidentalmente puede significar la pérdida de energía y costoso tiempo muerto. Este conector de seguridad NEMA L5-20R le ayuda a evitar dicho peligro, protegiendo equipos críticos manteniendo una conexión segura sin falla. Este adaptador de seguridad también es invaluable al mover equipo en un rack o retirar equipos de las áreas estrechas, asegurando que el cable de alimentación siempre permanezca conectado.

Destacado

- Este adaptador de 220 mm [8.66"] permite la fácil transición a un tomacorriente L5-20R sin necesidad de un electricista
- Este cable para servicio pesado reemplaza o actualiza el cable estándar suministrado por el fabricante
- Su gran calibre de 12 AWG maneja los altos niveles de potencia requeridos para equipos más grandes
- Este conector de seguridad mantiene una conexión segura para evitar la pérdida de energía y el costoso tiempo muerto

Aplicaciones

- Transforme un tomacorriente sin seguro en un tomacorriente de seguridad para evitar una pérdida de energía debido a una desconexión accidental
- Actualice o reemplace el cable de alimentación estándar proporcionado por fabricante original del dispositivo

El Paquete Incluye

- P044-06I – Adaptador de Alimentación para Servicio Pesado L5-20R a 5-20P, 220 mm [8.66"], Negro

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332139115
Compatibilidad del Dispositivo	Server; UPS; PDU
País / Región	Norte América
ENTRADA	

Entrada Máxima en Amperes	20
Compatibilidad de voltaje (VCA)	125
FÍSICAS	
Color de Clavija	Negro
Color del Forro del Cable	Negro
Material del Forro del Cable	PVC
Especificación del Forro del Cable	VW-1
Tipo de Funda para Cable de Alimentación	SJT
Diámetro Exterior de Cable (OD)	11mm
Number of Conductors	3
Calibre de Alambre (AWG)	12
Wire Gauge (OD - mm ²)	3.31
Longitud del Cable (pies)	0.72
Longitud del Cable (m)	0.22
Longitud del Cable (cm)	21.99
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	25.40 x 17.78 x 0.25
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	10.00 x 7.00 x 0.10
Peso de Envío (kg)	0.18
Peso de Envío (lb)	0.40
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	-20 °C a 60 °C [-4 °F a 140 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 60 °C [-4 °F a 140 °F]
Rango de Humedad de Operación	De 10% a 65% de HR
Rango de Humedad de Almacenamiento	De 10% a 65% de HR
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	NEMA 5-20P
Lado B - Conector 1	NEMA L5-20R
CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES	
High Voltage	No
Locking Plug	No



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Clavija en Ángulo	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones	UL/Cul
Aprobaciones	UL/CSA
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida

© 2021 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.