

Cable HDMI a Micro HDMI con Ethernet, Adaptador de Video Digital con Audio (M/M), 2 m [6 pies]

NÚMERO DE MODELO: P570-006-MICRO



Destacado

- Cable HDMI a Micro HDMI de Alta Velocidad con Ethernet de 1.83 m [6 pies]
- El conector Micro HDMI es 50% menor que el HDMI estándar
- Compatible con las conexiones HDMI v1.4 Tipo D
- Transferencia total de 1080p, 3D, Blu-ray, Ethernet, Audio Digital

Requisitos del Sistema

- Dispositivo con salida Micro-HDMI a pantalla con entrada HDMI estándar

El Paquete Incluye

- Cable de Audio y Video HDMI a Micro HDMI de Alta Velocidad con Ethernet de 1.83 m [6 pies]

General

El cable de Audio y Video HDMI a Micro HDMI de Alta Velocidad con Ethernet de Tripp Lite de 1.83 m [6 pies] permite que dispositivos con puertos de salida Micro-HDMI, como son Smart Phones, Cámaras, Notebooks y otros dispositivos portátiles, se conecten a pantallas HDMI estándar como TV's, monitores, Proyector, etc. El cable es compatible con las especificaciones HDMI v1.4 y es capaz de transferir 1080p, Ethernet, video de 3D, así como audio digital.

Presentando un grupo completo de 19 pines como los conectores HDMI mayores, sólo que en una versión miniaturizada, el Conector HDMI Micro ahorra espacio en dispositivos portátiles, mientras permite las capacidades totales de señalización digital de corriente HDMI v1.4.

Características

- Cable HDMI a Micro HDMI de Alta Velocidad con Ethernet de 1.83 m [6 pies]
- Compatible con especificaciones HDMI v1.4, Conector Tipo D
- Transferencia de 1080p, 3D, Blu-ray, Ethernet, Audio Digital
- Blindaje de Hoja Mylar y Trenzado para máxima supresión de ruido
- Robustos conectores moldeados para uso prolongado
- Los contactos bañados en oro y la coraza del conector aseguran la mayor calidad de señal

Especificaciones

| GENERALIDADES | |
|------------------|--------------|
| Código UPC | 037332165503 |
| Tipo de Producto | Pasivo |
| Tecnología | HDMI |

| VIDEO | |
|--|-------------------------------------|
| Máxima Resolución de Video Soportada | 1920 x 1080 @60Hz |
| Máxima Profundidad de Color Soportada | Color Verdadero de 48 bits |
| Soporte HDR | No |
| Soporta Video 3D | Sí |
| Sub Muestreo de Croma | 4:4:4 |
| Soporte EDID | Sí |
| Transmisión de Señal | Bidireccional |
| AUDIO | |
| Especificación de Audio | ARC |
| FÍSICAS | |
| Color | Negro |
| Color del Forro del Cable | Negro |
| Material del Forro del Cable | PVC |
| Especificación del Forro del Cable | VW-1 |
| Diámetro Exterior de Cable (OD) | 4.5 mm |
| Calibre de Alambre (AWG) | 34 |
| Longitud del Cable (pies) | 6 |
| Longitud del Cable (m) | 1.83 |
| Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm) | 22.86 x 17.78 x 1.27 |
| Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas) | 9.00 x 7.00 x 0.50 |
| Peso de Envío (kg) | 0.06 |
| Peso de Envío (lb) | 0.14 |
| AMBIENTALES | |
| Rango de Temperatura de Operación | -10 °C a 50 °C [14 °F a 122 °F] |
| Rango de Temperatura de Almacenamiento | -15 °C a 60 °C [5 °F a 140 °F] |
| Rango de Humedad de Operación | De 0% a 90% de HR, Sin Condensación |
| Rango de Humedad de Almacenamiento | De 0% a 90% de HR, Sin Condensación |
| CONEXIONES | |



| | |
|--|-------------------------------|
| Lado A - Conector 1 | MICRO HDMI (MACHO) |
| Lado B - Conector 1 | HDMI (MACHO) |
| Enchapado del Conector | Oro |
| Enchapado del Contacto | Oro |
| Color del Conector | Negro |
| Estilo de Conector | Directo |
| CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES | |
| Especificación HDCP | 1.4; 2.2 |
| Protección contra Ruidos en la Línea por EMI y RFI | No |
| Especificación IP68 | No |
| Antibacterial | No |
| Cable Blindado | No |
| Soporte para Ethernet | Sí |
| ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD | |
| Certificaciones | RoHS, REACH |
| GARANTIA | |
| Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial) | Garantía limitada de por vida |