

## Cable Adaptador Mini DisplayPort a VGA, Activo, M/M, 1.83 m [6 pies]

NÚMERO DE MODELO: P586-006-VGA



Conecta un monitor VGA a una computadora con salida Mini DisplayPort con un solo cable

### General

El P586-006-VGA de Tripp Lite permite conectar una computadora de escritorio o laptop con puerto de video Mini DisplayPort a un monitor VGA. El diseño de 1.83 m [6 pies] todo en uno con convertidor de señal en línea no requiere adaptadores o software adicionales... solo conéctelo y úselo. Cuenta con un convertidor de señal VGA de bajo perfil que se ajusta limpiamente en el espacio disponible del monitor, sin enredos ni atorones entre la pared y la parte posterior de la pantalla o impedir la cercanía de conectores. Soporta resolución de hasta 1920 x 1200. A diferencia de los adaptadores pasivos, los adaptadores activos convierten salida DisplayPort (DP++) de monomodo y modo doble. Es ideal para usar con tarjetas gráficas, como AMD Eyefinity, que no envían señales (DP++) de modo doble.

### Características

- Cable Mini DisplayPort macho a VGA macho de 1.83 m [6 pies]
- Resolución de 1920 x 1200
- El conector VGA de bajo perfil se ajusta limpiamente en el espacio disponible; sin enredos ni atorones entre la pared y el monitor o impedir conexiones próximas
- Ideal para usar con tarjetas gráficas, como AMD Eyefinity, que no envían señales (DP++) de Modo Dual
- Convierte salida DisplayPort (DP++) de Monomodo y Modo Doble

## Especificaciones

| GENERALIDADES    |              |
|------------------|--------------|
| Código UPC       | 037332180759 |
| Tipo de Producto | Activo       |

### Destacado

- Conecte una computadora con puerto Mini DisplayPort a un monitor VGA
- El conector VGA de bajo perfil se ajusta limpiamente en el espacio disponible; sin enredos ni atorones entre la pared y el monitor o impedir conexiones próximas
- Ideal para usar con tarjetas gráficas, como AMD Eyefinity, que no envían señales (DP++) de Modo Dual
- Convierte salida DisplayPort (DP++) de monomodo y modo doble

### Requisitos del Sistema

- Monitor VGA
- Computadora con Mini Displayport
- No se use con Hubs MST. Para obtener compatibilidad con Hubs MST, use un producto compatible con Displayport 1.2 como el P586-006-VGA-V2

### El Paquete Incluye

- Cable Mini DisplayPort a VGA activo, M/M de 1,8 m (6 pies)

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Tecnología                                     | VGA / SVGA; DisplayPort             |
| <b>VIDEO</b>                                   |                                     |
| Máxima Resolución de Video Soportada           | 1920 x 1200 (1080p)                 |
| Soporte HDR                                    | No                                  |
| <b>FÍSICAS</b>                                 |                                     |
| Color  | Negro                               |
| Material de Construcción                       | ABS, PVC                            |
| Especificación del Forro del Cable             | VW-1                                |
| Diámetro Exterior de Cable (OD)                | 5.0 +/- 15 mm                       |
| Calibre de Alambre (AWG)                       | 32                                  |
| Longitud del Cable (pies)                      | 6                                   |
| Longitud del Cable (m)                         | 1.8                                 |
| Longitud del Cable (pulgadas)                  | 72                                  |
| Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)       | 17.78 x 22.86 x 1.27                |
| Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas) | 7.00 x 9.00 x 0.50                  |
| Peso de Envío (kg)                             | 0.11                                |
| Peso de Envío (lb)                             | 0.24                                |
| <b>AMBIENTALES</b>                             |                                     |
| Rango de Temperatura de Operación              | 0 °C a 40 °C [32 °F a 104 °F]       |
| Rango de Temperatura de Almacenamiento         | -15 °C a 50 °C [5 °F a 122 °F]      |
| Rango de Humedad de Operación                  | De 0% a 85% de HR, Sin Condensación |
| Rango de Humedad de Almacenamiento             | De 0% a 85% de HR, Sin Condensación |
| <b>CONEXIONES</b>                              |                                     |
| Lado A - Conector 1                            | MINI DISPLAYPORT (MACHO)            |
| Lado B - Conector 1                            | HD15 (MACHO)                        |
| Enchapado del Conector                         | Níquel                              |
| Enchapado del Contacto                         | Oro                                 |
| <b>CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES</b>        |                                     |
| Especificación Displayport                     | 1.1a                                |



**Tripp Lite**  
1111 W. 35th Street  
Chicago, IL 60609 USA  
Telephone: 773.869.1234  
[www.tripplite.com](http://www.tripplite.com)

| <b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>                 |                              |
|--|------------------------------|
| Certificaciones                                    | CE, FCC, RoHS, REACH         |
| <b>GARANTIA</b>                                    |                              |
| Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial) | Garantía limitada de 3 años. |
| Periodo de garantía del producto (USA y Canadá)    | Garantía limitada de 3 años. |

© 2021 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.