

Cable de Señal Serial ATA (SATA) Asegurable (7 pines/7 pines), 30.5 cm [12 pulgadas]

NÚMERO DE MODELO: P940-12I



General

Los cables de señal de Tripp Lite conectan cualquier dispositivo serial ATA de alta velocidad a un controlador serial ATA. Serial ATA brinda dos beneficios importantes: Soporta velocidades de transferencia de datos mucho más altas (hasta 6.0 Gbps...compatible con versiones anteriores 1.5Gbps) y su diseño angosto ayuda a mejorar el flujo de aire interno. Perfecto para computadoras o servidores con muchas unidades. Estos cables tienen conectores de pestillo para 7 pines rectos/7 pines rectos y son de instalación fácil y segura.

Características

- Conecte su dispositivo Serial ATA de alta velocidad a un controlador Serial ATA
- Compatible con Discos Duros Seriales ATA, Unidades Blu-ray, DVD, CD y otros Dispositivos Seriales ATA
- Los seguros metálicos garantizan conexiones seguras
- Soporta tasa de transferencia de datos de hasta 6.0 Gbps
- El diseño de cables angostos simplifica el enrutamiento y la instalación de los cables y mejora el flujo de aire dentro del CPU (ya no más cintas grandes que bloqueen el movimiento de aire)
- Cumple con el estándar Serial ATA 1.0, incluida la Errata 029
- El cable está blindado para proteger contra EMI / RFI

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332184382
Tecnología	SATA / eSATA

Destacado

- Conecte su dispositivo serial ATA de alta velocidad a un controlador serial ATA
- Soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 6.0 Gbps
- El cable está blindado para proteger contra EMI/RFI

Aplicaciones

- Conecte su dispositivo Serial ATA de alta velocidad a un controlador Serial ATA
- Compatible con Discos Duros Seriales ATA, Unidades Blu-ray, DVD, CD y otros Dispositivos Seriales ATA

Requisitos del Sistema

- Dispositivo Serial ATA
- Controlador Serial ATA

El Paquete Incluye

- Cable de Señal (SATA) Serial ATA Asegurable de 7Pin/7Pin, Recto/Recto de 12"



FÍSICAS	
Color	Rojo
Color del Forro del Cable	Rojo
Diámetro Exterior de Cable (OD)	2.4/8.0mm
Calibre de Alambre (AWG)	26
Longitud del Cable (pies)	1
Longitud del Cable (m)	0.30
Longitud del Cable (pulgadas)	12
Longitud del Cable (cm)	30.48
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	0.32 x 10.16 x 15.24
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	0.12 x 4.00 x 6.00
Peso de Envío (kg)	0.02
Peso de Envío (lb)	0.04
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	SATA RECTO DE 7 PINES (MACHO)
Lado B - Conector 1	SATA RECTO DE 7 PINES (MACHO)
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones	ROHS
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida