

## Cable SAS Externo, 4 Vías - mini-SAS (SFF-8088) a mini-SAS (SFF-8088), 3 m [10 pies], TAA

NÚMERO DE MODELO: **S524-03M**



### General

El cable SAS Externo S524-03M de Tripp Lite presenta conectores SFF-8088 a SFF-8088 "mini-SAS" con carcasas metálicas para uso pesado. Este cable de 4 canales está construido con un cable de alto rendimiento Infiniband, que presenta pares trenzados blindados individualmente, doble blindaje contra EMI/RFI y un rendimiento de 6.0 Gigabytes por segundo. Cumple con el Acta Federal de Acuerdos Comerciales [TAA] para las compras del programa GSA.

### Características

- Cable SAS Externo de 3 metros, SFF-8088 a SFF-8088
- Fabricado con Cable Infiniband de Alto Rendimiento
- Soporta tasas de transferencia de datos desde 3.0 hasta 6.0 gigabytes por segundo
- Conectores SFF-8088 en carcasa de zinc fundido para más duración
- Cumple con RoHS.
- Cumple con el Acta Federal de Acuerdos Comerciales (TAA) para las compras del programa GSA

## Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332152008
Tecnología	SAS
FÍSICAS	
Color	Negro

### Destacado

- Cable SAS Externo de Alto Rendimiento de 3 Metros
- Mini-SAS SFF-8088 (iSAS) a Mini-SAS SFF-8088 (iSAS)
- Cumple con El Acta Federal de Acuerdos Comerciales (TAA) para las compras del programa GSA

### Requisitos del Sistema

- Controladores SAS, chasis SAS, discos duros SAS/SATA.

### El Paquete Incluye

- Cable SAS externo SFF-8088 a SFF-8088 de 3 metros (10 pies).



**Tripp Lite**  
1111 W. 35th Street  
Chicago, IL 60609 USA  
Telephone: 773.869.1234  
www.tripplite.com

Longitud del Cable (pies)	9.8
Longitud del Cable (m)	3
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	22.91 x 17.81 x 1.27
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	9.02 x 7.01 x 0.50
Peso de Envío (kg)	0.28
Peso de Envío (lb)	0.61
<b>CONEXIONES</b>	
Lado A - Conector 1	SFF-8088
Lado B - Conector 1	SFF-8088
<b>GARANTIA</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida

© 2021 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.