


## Gabinete Pequeño SmartRack de 12U Instalación en Pared Profundidad de Servidor, Respaldo Abisagrado

NÚMERO DE MODELO: SRW12US33



El gabinete para instalación en pared asegura y organiza 12U de racks de 48 cm (19") en gabinetes de cableado de redes, aulas y otros lugares con espacio limitado. Aloja equipos de hasta 82.5 cm (32.5"), lo cual incluye a servidores de 1U.

### General

El Gabinete SmartRack SRW12US33 de 12U de profundidad de Servidor para Instalación en la Pared está diseñado para alojar equipos de rack de 19" compatibles con la norma EIA en centros de distribución de cableado, tiendas minoristas, salones de clases, áreas administrativas y otras áreas con espacio de piso limitado en donde el equipo debe estar seguro, organizado y fuera del paso. Fabricado en acero para cargas demandantes con un duradero acabado en negro con recubrimiento de polvo, el gabinete tiene una carga máxima de 113.4 kg [250 lb].

El gabinete se puede girar a una distancia adecuada de la pared, sujetado por una bisagra resistente, lo que permite un fácil acceso al equipo y al cableado por la puerta trasera durante la instalación y el mantenimiento. Las puertas y los paneles laterales se cierran con cerradura para evitar daños, manipulación indebida o robos. Los paneles del frente, arriba, abajo y laterales extraíbles tienen ventilación, lo que permite que fluya aire libremente para mantener al equipo fresco. Las puertas reversibles pueden abrirse hacia la izquierda o la derecha haciendo girar el gabinete 180° antes de instalarlo. Convenientes puertos ubicados en la parte superior e inferior permiten un fácil enrutamiento de los cables.

El SRW12US33 viene totalmente ensamblado y listo para su instalación en la pared, o utilice el juego de ruedas opcional SRCASTER de Tripp Lite para convertirlo en un rack móvil. Los orificios de instalación cuadrados y roscados 12-24 y los espacios de rack numerados hacen que la instalación del equipo sea sencilla. Los rieles de instalación verticales se ajustan a incrementos de 7/8" para alojar equipos de hasta 82.6 cm [32.5"] de profundidad, como servidores de 1U, sistemas UPS, módulos de baterías, switches de

### Destacado

- Capacidad de carga máxima de 113 kg (250 libras)
- Se separa de la pared mediante una bisagra para fácil acceso por la puerta trasera
- Gabinete de acero con cerradura con ventilación a los lados, frente, arriba y abajo
- La ventilación que fluye a través del equipo lo mantiene fresco
- Asegura 12U de equipos de rack de 48 cm (19") en hasta 82.5 cm (32.5") de profundidad

### El Paquete Incluye

- Gabinete SRW12US33 SmartRack de 12U para instalar en pared y profundidad extendida
- (36) tornillos M6
- (36) tuercas de fijación M6
- (36) arandelas M6
- (36) tornillos 12-24
- (2) llaves
- Manual del Propietario

red y paneles de conexiones.

## Características

### Ahorra Valioso Espacio de Trabajo

- Perfecto para gabinetes de cableado de redes, tiendas minoristas, salones de clases, áreas administrativas y otras áreas con espacio de piso limitado en donde el equipo debe estar seguro y fuera del paso
- Aloja equipos de rack con profundidad de 19" conforme al estándar EIA en 12U de espacio.
- Capacidad de carga máxima de 113.4 kg [250 lb]

### Gabinete abisagrado que ofrece acceso conveniente

- Se aleja de la pared para permitir un fácil acceso al equipo y al cableado por la puerta trasera durante la instalación y el mantenimiento
- Antes de instalarlo, gire el gabinete 180° para abrir las puertas reversibles hacia la izquierda o la derecha

### Proporciona seguridad a los equipos importantes.

- Los paneles y las puertas laterales tienen cerradura para evitar daños, manipulación indebida o robos
- Los paneles tienen ventilación, lo que permite que fluya aire libremente para mantener fresco el equipo
- Los puertos con cubiertas removibles permiten el direccionamiento de los cables por la parte superior e inferior del gabinete

### Fácil instalación del gabinete y el equipo

- Se embarca totalmente ensamblado para una rápida instalación
- Se instala en la pared o rueda por el piso con el juego de ruedas SRCASTER opcional de Tripp Lite
- Los orificios de instalación están a 40.6 cm [16"] de distancia unos de otros para permitir la colocación en travesaños de pared estándar
- Los rieles de instalación verticales se ajustan a incrementos de 7/8" para alojar equipos de hasta 82.6 cm [32.5"] de profundidad, como servidores de 1U, sistemas UPS, módulos de baterías, switches de red y paneles de conexiones.
- Los rieles admiten la instalación con perforaciones cuadradas o roscadas 12-24
- Los espacios de rack están numerados para una fácil referencia

### Cumple con las normas de la Industria de tarjetas de pago (PCI)

- Satisface todos los requerimientos de seguridad física exigidos por el Estándar de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago [Payment Card Industry Data Security Standard, PCI DSS]

## Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332156044
Compatibilidad del Dispositivo	Patch Panel; Network Switch; UPS; Server
Tipo de Rack	Gabinete
FÍSICAS	



Color	Negro
Profundidad del Rack Predeterminada de Fábrica (pulgadas)	25.99
Profundidad del Rack Predeterminada de Fábrica (cm)	66.0
Profundidad del Rack Predeterminada de Fábrica (mm)	660
Profundidad Máxima del Dispositivo (cm)	82.55
Profundidad máxima del dispositivo (pulgadas)	32.5
Profundidad Máxima del Dispositivo (mm)	826
Profundidad Mínima del Dispositivo (cm)	7.62
Profundidad mínima del dispositivo (pulgadas)	3
Profundidad Mínima del Dispositivo (mm)	76
Medida del Orificio para Acceso del Cable (pulgadas)	9.812 x 2.35 (I x An)
Altura del Rack	12U
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	76.71 x 66.29 x 91.59
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	30.20 x 26.10 x 36.06
Peso de Envío (kg)	50.17
Peso de Envío (lb)	110.60
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	63.5 x 60 x 85.09
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	25 x 23.63 x 33.5
Peso de la Unidad (kg)	45.36
Peso de la Unidad (lb)	100
Capacidad de Peso - Estacionaria (kg)	113
Capacidad de Peso - Estacionaria (lb)	250
Profundidad de Rack	Profundidad media
Número de Rieles para Instalación Vertical	4
<b>CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES</b>	
Poste de conexión a tierra	Marcos de puerta Delantera y Trasera



**Tripp Lite**  
1111 W. 35th Street  
Chicago, IL 60609 USA  
Telephone: 773.869.1234  
[www.tripplite.com](http://www.tripplite.com)

<b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>	
Aprobaciones	EIA-310-D, IEC 60297-3-100, Especificación de Protección IP20, RoHS
<b>GARANTIA</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 5 años

© 2021 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.