


Gabinete Pequeño SmartRack 12U Bajo Perfil Profundidad de Switch Instalación en Pared, Ventana de Acrílico Transparente, Respaldo Abisagrado

NÚMERO DE MODELO: SRW12USG



El gabinete para instalación en pared permite asegurar y organizar 12U de rack de 48 cm (19") con una profundidad de hasta 52 cm (20.5") en lugares con espacio limitado. La ventana de acrílico transparente le permite monitorear el equipo sin abrir la puerta.

General

El Gabinete SmartRack SRW12USG de 12U de Bajo Perfil de Profundidad de Switch para Instalación en la Pared está diseñado para alojar equipos de rack 19" compatibles con la norma EIA en centros de distribución de cableado, tiendas minoristas, salones de clases, áreas administrativas y otras áreas con espacio de piso limitado en donde el equipo debe estar seguro, organizado y fuera del paso. Fabricado en acero para uso pesado con un duradero acabado en color negro de pintura en polvo, el gabinete tiene una capacidad máxima de carga de 91 kg [200 lb].

La puerta frontal presenta una ventana de acrílico transparente resistente a impactos que le permite monitorear las lecturas del equipo sin abrir el gabinete. La ventana no solo ayuda a evitar la manipulación indebida del equipo y reducir el ruido acústico, sino que además le agrega atractivo visual a su instalación de TI.

El gabinete se puede girar a una distancia adecuada de la pared, sujetado por una bisagra resistente, lo que permite un fácil acceso al equipo y al cableado por la puerta trasera durante la instalación y el mantenimiento. Las puertas y los paneles laterales se cierran con cerradura para evitar daños, manipulación indebida o robos. Los paneles superior, inferior y laterales removibles tienen ventilación, lo que permite que fluya aire libremente para mantener al equipo fresco. Las puertas reversibles pueden abrirse hacia la izquierda o la derecha haciendo girar el gabinete 180° antes de instalarlo. Convenientes puertos ubicados en la parte superior e inferior permiten un fácil enrutamiento de los cables.

Destacado

- Capacidad de carga máxima de 91 kg (200 libras).
- Soporte que se separa de la pared con una bisagra para fácil acceso por la puerta trasera
- La puerta frontal incluye una ventana de acrílico transparente resistente a los impactos
- Gabinete de acero con cerradura con ventilación a los lados, arriba y abajo
- Garantiza 12U de racks de 48 cm (19") de hasta 52 cm (20.5") de profundidad

El Paquete Incluye

- Gabinete SmartRack SRW12USG de 12U de bajo perfil y ajuste de profundidad a la altura del interruptor para instalación en pared
- (20) Tornillos M6
- (20) Tuercas de fijación M6
- (20) Arandelas M6
- (20) Tornillos 12-24
- (2) Llaves
- Manual del Propietario

El SRW12USG viene totalmente ensamblado y listo para su instalación en la pared, o utilice el juego de ruedas opcional SRCASTER de Tripp Lite para convertirlo en un rack móvil. Los orificios de instalación cuadrados y roscados 12-24 y los espacios de rack numerados hacen que la instalación del equipo sea sencilla. Los rieles de instalación verticales se ajustan en incrementos de 7/8" para alojar el equipo a una profundidad de hasta 52 cm [20.5"], como switches de red y paneles de conexiones.

Características

Ahorra Valioso Espacio de Trabajo

- Perfecto para gabinetes de cableado de redes, tiendas minoristas, salones de clases, áreas administrativas y otras áreas con espacio limitado donde el equipo debe estar seguro y fuera del paso
- Aloja todo equipo de rack estándar de 19" conforme a la norma EIA en 12U de espacio.
- Capacidad de carga máxima de 91 kg [200 lb].

Gabinete abisagrado que ofrece acceso conveniente

- Se aleja de la pared para permitir un fácil acceso al equipo y al cableado por la puerta trasera durante la instalación y el mantenimiento
- Antes de instalarlo, gire el gabinete 180° para abrir las puertas reversibles hacia la izquierda o la derecha

Ventana de acrílico transparente resistente a los golpes

- Le permite monitorear sus equipos sin abrir el gabinete
- Previene la manipulación indebida de los equipos
- Reduce el ruido acústico
- Brinda un atractivo visual adicional

Proporciona seguridad a los equipos importantes

- Los paneles y las puertas laterales tienen cerradura para evitar daños, manipulación indebida o robos
- Los paneles tienen ventilación, lo que permite que fluya aire libremente para mantener fresco el equipo
- Los puertos con cubiertas removibles permiten el direccionamiento de los cables por la parte superior e inferior del gabinete

Fácil instalación del gabinete y el equipo

- Se embarca totalmente ensamblado para una rápida instalación
- Se instala en la pared o rueda por el piso con el juego de ruedas SRCASTER opcional de Tripp Lite
- Los orificios de instalación se ubican a 40.6 cm [16"] de distancia unos de otros para permitir la colocación de pernos de pared básicos
- Los rieles de instalación verticales se ajustan en incrementos de 7/8" para alojar equipos de hasta 52 cm [20.5"] de profundidad, como switches de red y paneles de conexiones
- Los rieles admiten la instalación con perforaciones cuadradas o roscadas 12-24
- Los espacios de rack están numerados para una fácil referencia

Cumple con las normas de la Industria de tarjetas de pago (PCI)

- Satisface todos los requerimientos de seguridad física exigidos por el Estándar de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago [Payment Card Industry Data Security Standard, PCI DSS]

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332154859
Compatibilidad del Dispositivo	Patch Panel; Network Switch; UPS
Tipo de Rack	Gabinete
FÍSICAS	
Color	Negro
Profundidad del Rack Predeterminada de Fábrica (pulgadas)	10.42
Profundidad del Rack Predeterminada de Fábrica (cm)	26.5
Profundidad del Rack Predeterminada de Fábrica (mm)	265
Profundidad Máxima del Dispositivo (cm)	52.07
Profundidad máxima del dispositivo (pulgadas)	20.5
Profundidad Máxima del Dispositivo (mm)	521
Profundidad Mínima del Dispositivo (cm)	7.62
Profundidad mínima del dispositivo (pulgadas)	3
Profundidad Mínima del Dispositivo (mm)	76
Altura del Rack	12U
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	66.04 x 61.72 x 71.12
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	26.00 x 24.30 x 28.00
Peso de Envío (kg)	29.94
Peso de Envío (lb)	66.00
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	63,5 x 60 x 54,86
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	25 x 23.63 x 21.6
Peso de la Unidad (kg)	27.22
Peso de la Unidad (lb)	60
Capacidad de Peso - Estacionaria (kg)	91
Capacidad de Peso - Estacionaria (lb)	200
Profundidad de Rack	Poco profundo



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Número de Rieles para Instalación Vertical	4
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Poste de conexión a tierra	Marcos de puerta Delantera y Trasera
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Aprobaciones	UL/CSA 60950-1, EIA-310-D, IEC 60297-3-100, capacidad de protección IP20, RoHS
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 5 años

© 2021 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.