


## Mini Gabinete SmartRack 6U Bajo Perfil Profundidad de Switch Instalación en Pared Ventana de Acrílico Transparente

NÚMERO DE MODELO: SRW6UG



El gabinete para instalación en pared permite asegurar y organizar 6U de rack de 48 cm (19") con una profundidad de hasta 42 cm (16.5") en lugares con espacio limitado. La ventana de acrílico transparente le permite monitorear el equipo sin abrir la puerta.

### General

El Gabinete SmartRack SRW6UG de 6U de Bajo Perfil de Profundidad de Switch para Instalación en la Pared está diseñado para alojar equipos de rack de 19" compatibles con la norma EIA en gabinetes de cableado de redes, tiendas minoristas, salones de clases, áreas administrativas y otras áreas con espacio limitado donde el equipo debe estar seguro, organizado y fuera del paso. Fabricado en acero para uso pesado con un duradero acabado en color negro de pintura en polvo, el gabinete tiene una capacidad máxima de carga de 90.7 kg [200 lb].

La puerta frontal presenta una ventana de acrílico transparente resistente a impactos que le permite monitorear las lecturas del equipo sin abrir el gabinete. La ventana no solo ayuda a evitar la manipulación indebida del equipo y reducir el ruido acústico, sino que además le agrega atractivo visual a su instalación de TI.

Los paneles laterales y la puerta frontal tienen cerradura para evitar daños, manipulación indebida o robo. Los paneles superior, inferior y laterales removibles tienen ventilación, lo que permite que fluya aire libremente para mantener al equipo fresco. La puerta frontal reversible puede abrirse hacia la izquierda o la derecha haciendo girar el gabinete 180° antes de instalarlo. Convenientes puertos ubicados en la parte superior e inferior permiten un fácil enrutamiento de los cables.

El SRW6UG viene totalmente ensamblado y listo para su instalación en la pared, o utilice el juego de ruedas SRCASTER de Tripp Lite para convertirlo en un rack móvil. Los orificios de instalación cuadrados y roscados 12-24 y los espacios de rack numerados hacen que la instalación del equipo sea sencilla. Los rieles de instalación verticales se ajustan en incrementos de 7/8" para alojar el equipo a una profundidad de hasta 42 cm [16.5"], como switches de red y paneles de conexiones.

### Características

#### Ahorra Valioso Espacio de Trabajo

- Perfecto para gabinetes de cableado de redes, tiendas minoristas, salones de clases, áreas administrativas y otras áreas con espacio limitado donde el equipo debe estar seguro y fuera del paso
- Aloja todo equipo para rack estándar de 19" conforme a la norma EIA en 6U de espacio.
- Capacidad de carga máxima de 91 kg (200 libras).

### Destacado

- Capacidad de carga máxima de 91 kg (200 libras).
- La puerta frontal incluye una ventana de acrílico transparente resistente a los impactos
- Gabinete de acero con llave con ventilación a los lados, arriba y abajo
- Garantiza 6U para racks de 48 cm (19 pulgadas) y hasta 41,92 cm (16,5 pulgadas) de profundidad
- Se instala en la pared o rueda por el piso (con SRCASTER opcional)

### El Paquete Incluye

- Gabinete SRW6UG SmartRack de 6U de bajo perfil y ajuste de profundidad a la altura del interruptor para instalación en pared
- (12) tornillos M6
- (12) tuercas de fijación M6
- (12) arandelas de copa M6
- (12) tornillos 12-24
- Placa para instalar extraíble
- (3) tornillos de la placa para instalar
- (2) llaves
- Manual del Propietario

#### **Ventana de acrílico transparente resistente a los impactos**

- Le permite monitorear sus equipos sin abrir el gabinete
- Previene la manipulación indebida de los equipos
- Reduce el ruido acústico
- Brinda un atractivo visual adicional

#### **Mantiene seguros los equipos importantes**

- Los paneles laterales y la puerta frontal tienen cerradura para evitar daños, manipulación indebida o robos
- Los paneles tienen ventilación, lo que permite que fluya aire libremente para mantener fresco el equipo
- Haga girar el gabinete 180° antes de instalarlo para abrir la puerta frontal reversible a la izquierda o a la derecha
- Los puertos con tapas extraíbles permiten el enrutamiento de los cables por la parte superior e inferior del gabinete

#### **Fácil instalación del gabinete y el equipo**

- Se embarca totalmente ensamblado para una rápida instalación
- Se instala en la pared o rueda por el piso con el juego de ruedas SRCASTER opcional de Tripp Lite
- Los orificios de instalación se ubican a 40.6 cm [16"] de distancia unos de otros para permitir la colocación de pernos de pared básicos
- Los rieles de instalación verticales se ajustan en incrementos de 7/8" para alojar equipos de hasta 42 cm [16.5"] de profundidad, como switches de red y paneles de conexiones.
- Los rieles admiten la instalación con perforaciones cuadradas o roscadas 12-24
- Los espacios de rack están numerados para una fácil referencia

#### **Cumple con las normas de la Industria de tarjetas de pago (PCI)**

- Satisface todos los requerimientos de seguridad física exigidos por el Estándar de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago [Payment Card Industry Data Security Standard, PCI DSS]

## **Especificaciones**

<b>GENERALIDADES</b>	
Código UPC	037332187277
Compatibilidad del Dispositivo	Patch Panel; Network Switch; UPS
Tipo de Rack	Gabinete
<b>FÍSICAS</b>	
Color	Negro
Profundidad Máxima del Dispositivo (cm)	41.91
Profundidad máxima del dispositivo (pulgadas)	16.5
Profundidad Máxima del Dispositivo (mm)	419



Profundidad Mínima del Dispositivo (cm)	7.62
Profundidad mínima del dispositivo (pulgadas)	3
Profundidad Mínima del Dispositivo (mm)	76
Medida del Orificio para Acceso del Cable (pulgadas)	9.812 x 2.35 (l x An)
Altura del Rack	6U
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	43.94 x 65.53 x 50.55
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	17.30 x 25.80 x 19.90
Peso de Envío (kg)	15.88
Peso de Envío (lb)	35.00
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	14.5 x 23.5 x 17.5
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	36.83 x 59.7 x 44.45
Peso de la Unidad (lb)	29
Peso de la Unidad (kg)	13.15
Capacidad de Peso - Estacionaria (kg)	91
Capacidad de Peso - Estacionaria (lb)	200
Profundidad de Rack	Poco profundo
Número de Rieles para Instalación Vertical	2
<b>CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES</b>	
Poste de conexión a tierra	Marcos de puerta Delantera y Trasera
<b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>	
Certificaciones	UL/CSA 60950-1, EIA-310-E; Clasificación de Protección IP20
Aprobaciones	RoHS
<b>GARANTIA</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 5 años