Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Protect It! Supresor de Sobretensiones con 3 Tomacorrientes Rotativos, 3 Tomacorrientes Estacionarios Laterales, Conexión Directa, 1080 Joules

NÚMERO DE MODELO: **SWIVEL6**

Destacado

- 3 tomacorrientes rotatorios
- 3 tomacorrientes estacionarios, viendo hacia el costado
- Diseño para conexión directa
- Valor nominal de 1080 joules
- LEDs de Diagnóstico

El Paquete Incluye

- Supresor de sobretensiones SWIVEL6.
- Manual de instrucciones con información sobre la garantía.

General

El SWIVEL6 ofrece una confiable protección contra sobretensiones y ruidos en la línea. Las características Premium incluyen un diseño compacto de conexión directa para fácil portabilidad, 3 tomacorrientes giratorios y 3 tomacorrientes estacionarios para un enchufado y desenchufado más fácil y 1080 Joules de protección de absorción de sobretensiones. Los LED de diagnóstico le alertan sobre posibles fallas en el cableado o de protección antes de que los equipos conectados sufran algún daño. $20,000 de Seguro Máximo de Por Vida para los equipos conectados. (EE. UU., Puerto Rico y Canadá únicamente).

Características

- 3 tomacorrientes giratorios y 3 estacionarios viendo a los lados permiten la fácil conexión y desconexión de la clavija
- El valor nominal de supresión de sobretensiones de 1800 joules, con filtrado de ruido EMI/RFI en la línea, facilita el funcionamiento máximo de los componentes (video más nítido y definido, audio más profundo y saturado y mayor vida útil de los componentes)
- 2 LEDs de diagnóstico alertan al usuario sobre el estado de protección y puesta a tierra
- Gabinete de plástico de alto impacto (negro) resiste a los ambientes más demandantes
- Su diseño de conexión directa convierte dos tomacorrientes en seis enchufándolo en cualquier tomacorrientes de pared.
- $20,000 de Seguro Máximo de por Vida para los equipos conectados (EE. UU., Canadá y Puerto Rico únicamente)

Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332138231
ENTRADA	
Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s)	120V CA
Servicio Eléctrico Recomendado	120V, 15A
Detalles de la Longitud del Cable de Entrada	Conexión directa
Compatibilidad de voltaje (VCA)	120
Tipo de Clavija de Alimentación	NEMA 5-15P
Longitud del Cable de Alimentación (pies)	0
Clavija en Ángulo Recto	No
Longitud del Cable de Alimentación (m)	0.00
Sujetador de Cable Integrado	No
SALIDA	
Compatibilidad de Frecuencia	60 Hz
Salida (Watts)	1875
Tomacorrientes	(6) 5-15R
Breaker (amps)	15
Acomodo del Conector de Transformador	(2) Sí
Orientación del Tomacorrientes	Giratorio, estacionario
Tomacorrientes en Ángulo Recto	No
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
LEDs de Diagnóstico	Sí
Detalles de LEDs de Diagnóstico	Los LEDs incorporados confirman el estado del supresor "protegido" (verde) y "conectado a tierra" (rojo).
SUPRESIÓN DE SOBRECARGA / RUIDO	
Valor nominal en joules de supresión CA	1080

Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Tiempo de respuesta de supresión de CA	< 1 ns
Modos de Protección	Incluye supresión de sobretensiones completa en modo normal (H-N) y modo común (N-T / H-T).
Límite de Voltaje (RMS)	150
Especificación de Paso Directo UL1449	500, 500, 500
Filtrado de EMI / RFI	Hasta 20 dB.
Apagado Automático	No
SUPRESIÓN DE SOBRETENSIÓN EN LÍNEA DE DATOS	
Protección para Teléfono/DSL	No
Protección para Cable (Coaxial)	No
Protección de Red (Ethernet)	No
FÍSICAS	
Recubrimiento Protector Antimicrobiano	No
Color	Negro
Color del Gabinete	Negro
Ranuras de Instalación con Perforaciones Integradas	No
Material de Construcción	Plástico
Medida del Tomacorrientes (centro a Centro)	29 mm
Color del receptáculo	Negro
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / cm)	15.29 x 11.30 x 51.56
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / pulgadas)	6.02 x 4.45 x 20.30
Peso de Envío (kg)	0.34
Peso de Envío (lb)	0.74
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	15.88 x 10.16 x 5.72
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	6,25 x 4 x 2,25
Peso de la Unidad (kg)	0.27
Peso de la Unidad (lb)	0.6
FUNCIONES ESPECIALES	
Rotatable Outlets	Sí
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	

Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Canadá	Aprobado para Canadá por ETL
Aprobaciones	RoHS
UL1449 3a Edición (Supresión de CA)	PROBADO POR ETL CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DE UL1449 3ª EDICIÓN
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida
Seguro para los equipos conectados (EE UU, Puerto Rico y Canadá)	$20,000 de Seguro Máximo de por Vida

© 2020 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.