Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Supresor de Sobretensiones Protect It!, con 7 tomacorrientes, 6 Tomacorrientes en Ángulo Recto, 1.22 m [4 pies]. Cable, 1080 joules, LED de Diagnóstico, Gabinete Negro

NÚMERO DE MODELO: **TLP74RB**

Proteja su computadora, impresora, escáner, ruteador, módem y otros pequeños electrodomésticos contra peligrosas sobretensiones y ruido en la línea. Recomendado para cualquier aplicación de escritorio, de red o doméstica que necesite protección en la línea de CA

General

Perfecto para su estación de trabajo de casa u oficina, el Supresor de Sobretensiones TLP74RB Protect It!® con 7 tomacorrientes cuenta con una clasificación de protección contra sobretensiones de 1080 joules para defender sus componentes electrónicos delicados contra fuertes sobretensiones. De hecho, Tripp Lite reparará o remplazará cualquier equipo conectado dañado por sobretensiones, incluso por rayos, hasta $25,000 y de por vida (válido en EE UU, Canadá y Puerto Rico únicamente).

Debido a que los tomacorrientes residenciales tienen tres hilos—línea viva (H), neutro (N) y tierra (G)—el TLP74RB protege los tres, abarcando los dos modos de protección: el modo completo normal (H-N) y modo común (N-G / H-G). También filtra la interferencia electromagnética (EMI) e interferencia de radio frecuencia (RFI) que pueden perturbar sus aparatos electrónicos y causar pérdida de datos o daños a los equipos.

Sus dispositivos se enchufan en seis tomacorrientes NEMA 5-15R colocados en ángulo recto para simplificar la administración del cable. Otro tomacorriente está colocado al extremo para aceptar un convertidor de corriente voluminoso sin bloquear tomacorrientes adyacentes. Un breaker de 15A integrado protege todos los tomacorrientes y apaga los equipos conectados en caso de sobrecarga. El switch de encendido y apagado iluminado proporciona control sobre el equipo conectado con solo un toque Un LED de diagnóstico confirma que su equipo conectado está protegido.

El cable de alimentación de CA de 1.22 m [4 pies] con clavija NEMA 5-15P llega a los tomacorrientes

Destacado

- 6 tomacorrientes NEMA 5-15R en ángulo recto (7 en total)
- Capacidad de protección contra sobretensiones de 1080 joules
- Filtra el perjudicial ruido en la línea EMI / RFI
- Un breaker restaurable de 15A evita las peligrosas sobrecargas
- Cable de alimentación CA de 1.22 m [4 pies] con clavija NEMA 5-15P

El Paquete Incluye

- TLP74RB – Supresor de Sobretensiones Protect It! con 7 Tomacorrientes, Gabinete Negro
- Manual del Propietario

Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

cercanos para ajustarse fácilmente a la configuración de su estación de trabajo o home theater. Las ranuras con perforaciones incorporadas en el panel inferior proporcionan convenientes opciones de instalación en la pared o en el escritorio para el gabinete de plástico en color negro.

Características

Supresión de Sobretensiones de 1080 joules para los Equipos Electrónicos de la Casa o la Oficina

- Protege su computadora, impresora, escáner, ruteador, módem y otros pequeños electrodomésticos contra sobretensiones y golpes de tensión
- Recomendado para cualquier aplicación de equipos electrónicos de escritorio, de red o domésticos que necesiten protección de CA
- Completa supresión de sobretensiones de línea en modo normal (H-N) y modo común (N-G / H-G)
- Filtra el dañino ruido en la línea EMI / RFI que puede causar daños en el equipo o pérdida de datos
- Excede las especificaciones IEEE 587 Categorías A y B sobre supresión de sobretensiones

7 tomacorrientes Aceptan un Amplio Rango de Dispositivos Electrónicos

- 6 tomacorrientes de CA NEMA 5-15R colocados en ángulo recto para simplificar la administración del cable
- Un tomacorrientes en un extremo diseñado especialmente para convertidores de corriente voluminosos sin bloquear otros tomacorrientes

Características de Seguridad Premium

- El switch de encendido y apagado iluminado proporciona control sobre el equipo conectado con solo un toque
- El apagado automático corta permanentemente la energía a los tomacorrientes si el circuito de protección está incapacitado, evitando daños al equipo e indicando que se requiere reemplazo
- Un LED de diagnóstico confirma el estado de protección de un solo vistazo.
- Cumple con los estándares de seguridad actuales de UL 1449 3ª Edición

Se ajusta perfectamente a su estación de trabajo

- El cable de alimentación CA de 1.22 m [4 pies] con clavija NEMA 5-15P llega a los tomacorrientes cercanos
- Las ranuras perforadas en el panel inferior proporcionan convenientes opciones de instalación en la pared o en el escritorio
- Caja de plástico en color negro diseñada para una larga vida

Respaldado por el Seguro Máximo de por Vida de Tripp Lite

- $25,000 de Seguro Máximo de por Vida cubre cualquier componente conectado dañado por una sobretensión (EE UU, Canadá y Puerto Rico únicamente)

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332155665
ENTRADA	
Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s)	120V CA
Servicio Eléctrico Recomendado	120V (110-125V)

Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Calibre del Cable de Entrada	Calibre 14; SJT
Compatibilidad de voltaje (VCA)	120
Amperes de Sobretensión Máximos	36000
Tipo de Clavija de Alimentación	NEMA 5-15P
Longitud del Cable de Alimentación (pies)	4
Clavija en Ángulo Recto	No
Longitud del Cable de Alimentación (m)	1.22
Sujetador de Cable Integrado	No
SALIDA	
Compatibilidad de Frecuencia	60 Hz
Salida (Watts)	1800
Tomacorrientes	(7) 5-15R
Breaker (amps)	15
Acomodo del Conector de Transformador	(4) Sí
Orientación del Tomacorrientes	Single row
Tomacorrientes en Ángulo Recto	Sí
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
LEDs de Diagnóstico	Sí
Interruptores	Combination AC circuit breaker and 2 position on/off power switch
Detalles de LEDs de Diagnóstico	Built-in LED confirms suppressor "protection present" (green) status
SUPRESIÓN DE SOBRECARGA / RUIDO	
Valor nominal en joules de supresión CA	1080
Tiempo de respuesta de supresión de CA	< 1 ns
Modos de Protección	Includes full normal mode (H-N) and common mode (N-G / H-G) line surge suppression
Especificación de Paso Directo UL1449	400V
Filtrado de EMI / RFI	Sí
Apagado Automático	Sí
SUPRESIÓN DE SOBRETENSIÓN EN LÍNEA DE DATOS	
Protección para Cable (Coaxial)	No
Protección de Red (Ethernet)	No

Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Protección para Teléfono/DSL	No
FÍSICAS	
Material de Construcción	Plastic
Antimicrobiano	No
Color del Cable de Alimentación	Black
Color del Gabinete	Negro
Orificios o Ranuras para Instalación	No
Medida de Orificios o Ranuras para Instalación (Centro a Centro)	207mm (300mm)
Medida del Tomacorrientes (centro a Centro)	28.5mm
Color del receptáculo	Negro
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / cm)	35.56 x 4.44 x 11.43
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / pulgadas)	14.00 x 1.75 x 4.50
Peso de Envío (kg)	0.54
Peso de Envío (lb)	1.20
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	3.38 x 5.18 x 31.50
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	1.33 x 2.04 x 12.4
Peso de la Unidad (kg)	0.47
Peso de la Unidad (lb)	1.04
Color de Cable de Entrada	Negro
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Rotatable Outlets	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Canadá	cUL
Aprobaciones	Exceeds IEEE 587 category A&B specifications
UL1449 3a Edición (Supresión de CA)	UL1449 3rd Edition
UL1363 (Posición de Potencia)	UL1363
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida
Seguro para los equipos conectados (EE UU, Puerto Rico y Canadá)	$25,000 de Seguro Máximo de por Vida

Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

© 2021 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.