

Caja para Disco Duro Externo SATA de 2.5" USB 3.0 SuperSpeed con Cable Integrado y Soporte UASP

NÚMERO DE MODELO: U357-025-UASP



Conecta una unidad de disco duro o unidad de estado sólido SATA de 2.5" al puerto USB de su computadora laptop, netbook o notebook para almacenamiento extra y rápida transferencia de datos. Equipado con UASP para 70% más velocidad con controlador anfitrión UASP

General

La Caja para Unidades de Discos Externos SATA de 2.5" USB 3.1 Gen 2 U357-025-UASP es una forma rápida y fácil de conectar un HDD [Hard Disk Drive] o SSD [Solid State Drive] SATA al puerto USB de su laptop, netbook o notebook. No solo soporta velocidades de transferencia de datos USB 3.0 hasta 5 Gbps, sino que su función UASP (USB Attached SCSI Protocol [protocolo SCSI adjunto a USB]) reduce la latencia y le permite funcionar hasta 70% más rápido cuando se conecta a un controlador de anfitrión equipado con UASP.

Perfecto para almacenar y compartir archivos grandes como archivos de fotos, música y video, el gabinete es compatible con discos duros SATA de 2.5" de hasta 3 TB. Solo inserte el disco en el conector SATA, conecte el cable USB 3.0 Micro-B de 30.5 cm [1 pie] incluido a su computadora y deslice la cubierta protectora sobre el disco, incluso cuando esté en uso, para mantenerlo libre de polvo en todo momento.

El U357-025-UASP acepta unidades SATA III (6 Gbps), SATA II (3 Gbps) y SATA I (1.5 Gbps), así como velocidades de transferencia de USB 2.0 (480 Mbps) y USB 1.1 (12 Mbps). Un LED azul destella para indicar que se está ejecutando la transferencia de datos. Después de treinta minutos inactividad, el gabinete entra en modo de hibernación y se reactiva al reiniciar la actividad. No requiere de software, controladores o fuente de alimentación externa Compatible con Windows, Mac y Linux

Características

Conecta Rápidamente una Unidad SATA al Puerto USB de su Computadora

- Ideal para almacenar archivos grandes como archivos de fotos, música y videos y compartirlos en su laptop, netbook o notebook
- El USB 3.0 soporta tasas de transferencia de datos hasta 5 Gbps
- Cuenta con UASP (USB Attached SCSI Protocol) para rendimiento hasta 70% más rápido cuando se conecta con un controlador anfitrión equipado con UASP
- Hiberna después de 30 minutos de inactividad
- Compatible con Windows, Mac y Linux

Destacado

- El USB 3.0 soporta tasas de transferencia de datos hasta 5 Gbps
- Trabaja hasta 70% más rápido cuando se conecta a un controlador de anfitrión UASP
- Compatible con HDDs y SSDs SATA de 2.5" hasta 3 TB
- La cubierta protectora mantiene a la unidad SATA libre de polvo
- No requiere de software, controladores o fuente de alimentación externa

Requisitos del Sistema

- Dispositivo con puerto USB (se requiere USB 3.0 para obtener velocidades de USB 3.0)
- Se requiere controlador anfitrión equipado con UASP para obtener rendimiento de UASP
- HDD o SSD SATA de 2.5" con altura máxima de 9.5 mm

El Paquete Incluye

- U357-025-UASP; Caja para Disco Duro Externo SATA de 2.5" USB 3.0 SuperSpeed
- Cable USB 3.0 Micro-B, 30.5 cm [1 pie]
- Manual del Propietario

Compatible con Unidades SATA de 2.5" hasta 3 TB

- Acepta unidades SATA III (6 Gbps), SATA II (3 Gbps) y SATA I (1.5 Gbps)
- Compatible con versiones anteriores con velocidades de transferencia USB 2.0 (480 Mbps) y USB 1.1 (12 Mbps)
- Trabaja con HDDs (Unidades de Disco Duro) y SSDs (Unidades de Estado Sólido)

Fácil de Usar Directo de la Caja

- Conecte y Use—no necesita alimentación externa, controladores o software
- La unidad SATA se desliza fácilmente en una cómoda ranura
- La cubierta protectora mantiene polvo y suciedad lejos de las delicadas unidades SATA
- El LED azul indica la transferencia exitosa de datos
- Cable Cable USB 3.0 Micro-B incluido

Especificaciones

| GENERALIDADES | |
|--|--------------------------------------|
| Código UPC | 037332190000 |
| Controladores Soportados | HDD y SSD de 2.5" |
| Tecnología | SATA / eSATA |
| ENTRADA | |
| Alimentado por el Bus | Sí |
| POTENCIA | |
| Consumo de Energía (Watts) | 5.00 |
| INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES | |
| Indicadores LED | Azul (Lectura, Escritura, Encendido) |
| FÍSICAS | |
| Color | Negro |
| Material de Construcción | ABS |
| Color del Forro del Cable | Negro |
| Longitud del Cable (pies) | 0.2 |
| Longitud del Cable (m) | 0.06 |
| Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm) | 4.80 x 18.11 x 12.80 |
| Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas) | 1.89 x 7.13 x 5.04 |
| Peso de Envío (kg) | 0.18 |



| | |
|--|--|
| Peso de Envío (lb) | 0.40 |
| Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas) | 0.57 x 4.8 x 3.1 |
| Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm) | 1.5 x 12.1 x 7.8 |
| Tipo de Empaque de Unidad | Caja |
| Peso de la Unidad (lb) | 0.11 |
| Peso de la Unidad (kg) | 0.05 |
| AMBIENTALES | |
| Rango de Temperatura de Operación | 10 °C a 50 °C [50 °F a 122 °F] |
| Rango de Temperatura de Almacenamiento | 0 °C a 65 °C [32 °F a 149 °F] |
| Humedad Relativa | De 10% a 80% de HR, Sin Condensación |
| BTUs | 17.1 BTU / h |
| CONEXIONES | |
| Puertos | 1 |
| Lado A - Conector 1 | USB 3.0 A (MACHO) |
| Lado B - Conector 1 | SATA DE 22 PINES + ENERGÍA (HEMBRA) |
| Enchapado del Conector | Níquel |
| CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES | |
| Especificación USB | USB 3.0 (hasta 5 Gbps); USB 3.1 Gen 1 (hasta 5 Gbps) |
| Controlador Requerido | No |
| Soporte UASP | Sí |
| ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD | |
| Certificaciones | Probado para CE, FCC, RoHS, REACH |
| GARANTIA | |
| Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial) | Garantía limitada de 3 años. |