

Adaptador USB-C a DisplayPort con Modo Alternativo - DP 1.2, 4K60

NÚMERO DE MODELO: **U444-06N-DP-AM**



Conecta su TV, monitor o proyector 4K DisplayPort existente al puerto USB-C o Thunderbolt 3 en su tableta, laptop, notebook, MacBook, Chromebook, smartphone o PC.

General

El Adaptador USB 3.1 Gen 1 USB C a DisplayPort 4K (M/H) U444-06N-DP-AM le ayuda a transmitir audio digital y video 4K desde su tableta, laptop, Chromebook, MacBook, smartphone o PC a un televisor, monitor o proyector equipado con DisplayPort. Es una herramienta ideal para presentaciones de video en salas de conferencias y salones de clases, edición de múltiples documentos en una pantalla más grande o streaming de video para señalización digital en nítido 4K.

Con un dispositivo fuente que también soporte USB DisplayPort Modo Alternativo, puede extender el video de su pantalla principal a otra, duplicar el mismo video en ambas pantallas o cambiar la segunda pantalla a la principal.

El U444-06N-DP-AM es conectar y usar y no requiere alimentación externa, controladores o software. Conecte la clavija USB C reversible al puerto USB C o Thunderbolt 3 de su dispositivo fuente. La clavija USB C reversible a prueba de errores de conexión se conecta en cualquier dirección para garantizar siempre una conexión rápida y fácil. A continuación, conecte el DisplayPort a la pantalla mediante un cable DisplayPort (vendido por separado).

El U444-06N-DP-AM entrega calidad de imagen de UHD a resoluciones de hasta 3840 x 2160 (4K) @ 60 Hz, color verdadero de 36 bits (12 bits por canal) y tasas de transferencia por línea de 5.4 Gbps (HBR2), 2.7 Gbps (HBR) y 1.62 Gbps (RBR).

Características

Conecta una Pantalla DisplayPort a su Dispositivo USB-C o Thunderbolt 3 Compatible con dispositivos fuente USB C o Thunderbolt 3 que soporten USB DisplayPort Modo Alternativo ideal para presentaciones de video, edición de varios documentos o streaming de video para señalización digital

Aplicaciones Comunes Extiende video desde su pantalla primaria a otra Duplica el mismo video en 2 pantallas Convierte una pantalla secundaria en su pantalla principal

Video 4K y Audio Digital Nítidos Entrega calidad de imagen UHD a resoluciones de hasta 4096 x 2160 (4K) @ 60 Hz Soporta Color Verdadero de 36 bits (12 bits por canal) Soporta tasas de transferencia por línea de 5.4 Gbps (HBR2), 2.7 Gbps (HBR) y 1.62 Gbps (RBR)

Cable Incorporado con Conector USB C Reversible La clavija USB C reversible sin errores de conexión se conecta en cualquier dirección para una conexión rápida siempre

Destacado

- Soporta USB DisplayPort Modo Alternativo para transmisión de audio y video
- Entrega calidad de imagen UHD a resoluciones de hasta 4096 x 2160 (4K) @ 60 Hz
- Compacto y fácil de llevar en un bolsillo, bolso o maletín para laptop
- La clavija USB C reversible se conecta en cualquier dirección
- Operación de conectar y usar sin necesidad de software o controladores

Aplicaciones

- Conecte a un monitor DisplayPort 4K mediante el puerto USB Type C en su laptop, computadora o tableta.

Requisitos del Sistema

- Dispositivo fuente con puerto USB-C o Thunderbolt 3 que soporte USB DisplayPort Modo Alternativo
- Dispositivo de visualización con entrada DisplayPort

El Paquete Incluye

- U444-06N-DP-AM – Adaptador USB 3.1 Gen 1 USB-C a DisplayPort 4K (M/H)
- Guía de Inicio Rápido



Listo para Usarse al Instante Operación de conectar y usar sin necesidad de software, controladores o alimentación externa La mitad del tamaño de una tarjeta de crédito para facilitar su transporte en el bolsillo, bolso o maletín para laptop Compatible con versiones anteriores de pantallas sin 4K

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332189356
Tipo de Producto	Adaptador USB C a DisplayPort
Tecnología	DisplayPort
Conector de Anfitrión [Host]	USB C (MALE)
VIDEO	
Entrada de Video	USB C (MALE)
Salida de Video	DISPLAYPORT (HEMBRA)
Número de Monitores Soportados	1
Puertos de Video	DISPLAYPORT (HEMBRA)
Detalles de Puertos de Video	HDCP 2.2; DisplayPort 1.4
Resoluciones Soportadas	4096 x 2160 @ 60 Hz
Resoluciones Soportadas	1280x720 (720p); 1920x1080 (1080p); 3840x2160 (4K)
Máxima Resolución de Video Soportada	4096 X 2160 @ 60Hz
Modo Espejo	Sí
Detalles del Modo Espejo	Soporta DP 1.1 / 1.2 Modo Espejo SST de hasta 4096 x 2160 @ 60 Hz
Máxima Profundidad de Color Soportada	Color Verdadero de 36 bits
Soporte HDR	Sí
Soporta Video 3D	Sí
Sub Muestreo de Cromo	4:4:4
ENTRADA	
Longitud del Cable Incorporado (pies)	0.33
Longitud del Cable Incorporado (m)	0.1
Longitud del Cable Incorporado (pulgadas)	3.94
Alimentado por el Bus	Sí
Longitud del Producto (pulgadas)	6
Longitud del Producto (cm)	15.24

Longitud del Producto (pies)	0.5
Longitud del Producto (m)	0.15
BATERÍA	
Carga de Batería (Puerto 5V / 1.5A)	No
FÍSICAS	
Color	Blanco
Material de Construcción	ABS, PVC
Color del Forro del Cable	Blanco
Material del Forro del Cable	PVC
Especificación del Forro del Cable	VW-1
Diámetro Exterior de Cable (OD)	3.9 mm
Número de Pantallas	1
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	0.57 x 1.46 x 1.65
Tipo de Empaque de Unidad	Caja
Peso de la Unidad (kg)	0.03
Peso de la Unidad (lb)	0.07
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	0 °C a 45 °C [32 °F a 113 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-10 °C a 70 °C [14 °F a 158 °F]
Rango de Humedad de Operación	De 10% a 85% de HR
Rango de Humedad de Almacenamiento	5% a 90% HR
CONEXIONES	
Puertos	1
Lado A - Conector 1	USB C (MALE)
Lado B - Conector 1	DISPLAYPORT (HEMBRA)
Enchapado del Conector	Níquel
CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES	
Especificación Displayport	1.2
Especificación HDCP	2.2
Especificación USB	USB 3.0 (hasta 5 Gbps); USB 3.1 Gen 1 (hasta 5 Gbps)



Controlador Requerido	No
Soporte UASP	No
Soporte de MDIX Automático	No
Soporte Dúplex	No
Soporte de Modo de Suspensión	No
Soporte de Activación Remota	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones	CE, FCC, RoHS, REACH
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años.