

Adaptador USB-C a HDMI con Carga PD, HDCP, Blanco

NÚMERO DE MODELO: **U444-06N-H4-C**



Agrega puertos HDMI y USB-C PD al puerto USB-C o Thunderbolt 3 en su tableta, laptop, notebook, MacBook, Chromebook, smartphone o PC.

Características

Convierta el Puerto USB-C de Su Dispositivo en una Estación de Trabajo Ideal para transmitir simultáneamente audio y video a una pantalla grande y alimentar y cargar un dispositivo móvil compatible con Carga PD Operación Conectar y Usar sin necesidad de software, controladores o alimentación externa La mitad del tamaño de una tarjeta de crédito para facilitar su transporte en el bolsillo, bolso o maletín para laptop

Transmita Nítido Video 4K y Audio Digital a una Pantalla HDMI Compatible con dispositivos fuente USB C o Thunderbolt 3 que soporten USB DisplayPort Modo Alternativo Soporta resoluciones de video HD de hasta 3840 x 2160 (4K x 2K) @ 30 Hz Extiende video desde su pantalla principal a otra Duplica el mismo video en 2 pantallas Convierte una pantalla secundaria en su pantalla principal

Cargue un Dispositivo Conectado El puerto USB C PD se conecta al cargador de pared para alimentar y cargar el dispositivo USB C o Thunderbolt 3 compatible con Carga PD Soporta entrada de alimentación de hasta 20V 3A (60W)

Nota: El puerto USB C PD no soporta Carga Rápida [QC].

Cable Incorporado con Conector USB C Reversible La clavija USB C reversible a prueba de errores de conexión se conecta en cualquier dirección para una conexión rápida cada vez

Destacado

- Soporta USB DisplayPort Modo Alternativo para transmisión de audio y video
- Soporta resoluciones de video UHD de hasta 3840 x 2160 (4K x 2K) @ 30 Hz
- El puerto de carga USB-C PD soporta entrada de alimentación de hasta 20V 3A (60W)
- La clavija USB-C reversible se conecta en cualquier dirección
- Operación Conectar y Usar sin necesidad de software o controladores

Aplicaciones

- Watch 4K video content from a Blu-ray player, game console, laptop or tablet on an Ultra HD television or projector
- Connect a Chromebook or MacBook to a conference table's A/V box to give a video presentation on a large screen
- Charge and power a USB-C or Thunderbolt 3 device with its AC wall charger
- Connect a USB peripheral, such as an external hard drive, printer or hub

Requisitos del Sistema

- Dispositivo fuente con puerto USB-C o Thunderbolt 3 que soporte USB DisplayPort Modo Alternativo
- Dispositivo de visualización con entrada HDMI (puerto HDMI)

El Paquete Incluye

- U444-06N-H4-C – Adaptador USB 3.1 Gen 1 USB-C a HDMI 4K
- Manual del Propietario

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332193926
Tipo de Producto	USB-C Multiport Adapter



Tecnología	USB 3.1 (Gen 1); HDMI; USB; PD Charging
VIDEO	
Entrada de Video	USB C (MALE)
Salida de Video	HDMI (HEMBRA)
Número de Monitores Soportados	1
Puertos de Video	HDMI (HEMBRA)
Detalles de Puertos de Video	HDMI 1.4; HDCP 1.4; DisplayPort 1.2
Resoluciones Soportadas	1280x720 (720p); 1920x1080 (1080p); 3840x2160 (4K)
Máxima Resolución de Video Soportada	HDMI: 3840 X 2160 (4K X 2K) @30Hz
Soporta Video 3D	Sí
ENTRADA	
Alimentado por el Bus	Sí
BATERÍA	
Carga de Batería (Puerto 5V / 1.5A)	No
POTENCIA	
Soporte de Carga de Alimentación (PD) por USB	Sí
Especificación de Carga PD por USB	20V/3A; 60W
CARGA	
Number of Charging Ports	1
Amperes de carga totales	3
Watts de Carga Total	60
Tipo de Puerto de Carga	USB C (FEMALE)
Detalles de Puertos de Carga	Provides up to 60W (20V/3A) of power to the host device via the PD Charging port
Puertos de Carga	USB C: 60W (20V 3A) (PD 2.0)
Puertos de Carga / Amperes	3A
FÍSICAS	
Color	Blanco
Material de Construcción	PVC, ABS
Número de Pantallas	1
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	0.45 x 1.7 x 1.57



Tipo de Empaque de Unidad	Caja
Peso de la Unidad (kg)	0.03
Peso de la Unidad (lb)	0.06
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	0 °C a 45 °C [32 °F a 113 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-10 °C a 70 °C [14 °F a 158 °F]
Rango de Humedad de Operación	De 10% a 85% de HR, Sin Condensación
Rango de Humedad de Almacenamiento	De 5% a 90% de HR, sin condensación
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	USB C (MALE)
Lado B - Conector 1	HDMI (HEMBRA)
Enchapado del Conector	Níquel
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Especificación HDCP	1.4
Especificación USB	USB 3.1 Gen 1 (hasta 5 Gbps)
Controlador Requerido	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones	Probado para CE, FCC, RoHS, REACH
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años.