

Adaptador USB C a HDMI (M/H) - 4K @ 60 Hz, HDCP 2.2, Negro

NÚMERO DE MODELO: **U444-06N-HD4K6B**



Conecta su TV, monitor o proyector HDMI 4K al puerto USB-C o Thunderbolt 3 en su tableta, laptop, notebook, MacBook, Chromebook, smartphone o PC.

General

El Adaptador USB 3.1 Gen 1 USB-C a HDMI 4K (M/H) U444-06N-HD4K6B le ayuda a transmitir audio digital y video 4K desde su tableta, laptop, Chromebook, MacBook, smartphone o PC a un televisor, monitor o proyector equipado con HDMI. Es una herramienta ideal para presentaciones de video en salas de conferencias y salones de clases, edición de múltiples documentos en una pantalla más grande o streaming de video para señalización digital en nítido 4K.

Con un dispositivo fuente que también soporte USB DisplayPort Modo Alternativo, puede extender el video de su pantalla primaria a otra, duplicar el mismo video en ambas pantallas o cambiar la segunda pantalla a su primaria.

El U444-06N-HD4K6B es Conectar y Usar y no requiere alimentación externa, controladores o software. Conecte la clavija USB-C reversible al puerto USB-C o Thunderbolt 3 de su dispositivo fuente. La clavija USB-C a prueba de errores de conexión se conecta en cualquier dirección para asegurar una rápida y fácil conexión en cada ocasión. Luego, conecte el puerto HDMI a la pantalla mediante un cable HDMI (vendido por separado).

El U444-06N-HD4K6B cumple con las especificaciones de HDCP 2.2. Soporta resoluciones de video UHD de hasta 4K x 2K (4096 x 2160) @ 60 Hz, como se especifica en HDMI 2.0. Soporta Color Verdadero de 24 bits (8 bits por canal), sonido envolvente de 7.1 canales y velocidades de transferencia por línea de 5.4 Gbps (HBR2), 2.7 Gbps (HBR) y 1.62 Gbps (RBR).

Características

Conecta una pantalla HDMI a su dispositivo USB-C o Thunderbolt 3 Compatible con dispositivos fuente USB-C o Thunderbolt 3 que soporten USB DisplayPort Modo Alternativo. Ideal para presentaciones de video, edición de varios documentos o streaming de video para señalización digital. Cumple con las especificaciones de HDCP 2.2.

Aplicaciones Comunes Extiende video desde su pantalla primaria a otra. Duplica el mismo video en 2 pantallas. Convierte una pantalla secundaria en su pantalla principal.

Audio Digital y Video 4K Pleno y Nítido Soporta resoluciones de video UHD de hasta 4K x 2K (4096 x 2160) @ 60 Hz, como se especifica en HDMI 2.0. Soporta Color Verdadero de 24 bits (8 bits por canal). Soporta sonido envolvente de 7.1 canales. Soporta velocidades de transferencia por línea de 5.4 Gbps (HBR2), 2.7 Gbps (HBR) y 1.62 Gbps (RBR).

Cable Incorporado con Conector USB C Reversible La clavija USB C reversible sin errores de

Destacado

- Soporta USB DisplayPort Modo Alternativo para transmisión de audio y video
- Soporta resoluciones UHD de hasta 4K real @ 60 Hz para un video nítido
- Soporta sonido envolvente de 7.1 canales
- La clavija USB-C reversible se conecta en cualquier dirección
- Operación de conectar y usar sin necesidad de software o controladores

Requisitos del Sistema

- Dispositivo fuente con puerto USB-C o Thunderbolt 3 que soporte USB DisplayPort Modo Alternativo
- Dispositivo de visualización con entrada HDMI

El Paquete Incluye

- U444-06N-HD4K6B – Adaptador USB 3.1 Gen 1 USB-C a HDMI 4K (M/H)
- Manual del Propietario

conexión se conecta en cualquier dirección para una conexión rápida siempre

Listo para Usarse al Instante Operación de conectar y usar sin necesidad de software, controladores o alimentación externa La mitad del tamaño de una tarjeta de crédito para facilitar su transporte en el bolsillo, bolso o maletín para laptop Compatible con versiones anteriores de pantallas sin 4K

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332203366
Tecnología	HDMI
VIDEO	
Máxima Resolución de Video Soportada	HDMI: 4096 X 2160 (4K X 2K) @60Hz
AUDIO	
Especificación de Audio	Sonido Envolverte de 7.1 Canales
ENTRADA	
Alimentado por el Bus	Sí
Longitud del Producto (pulgadas)	6
Longitud del Producto (cm)	15.24
Longitud del Producto (pies)	0.5
Longitud del Producto (m)	0.15
BATERÍA	
Carga de Batería (Puerto 5V / 1.5A)	No
FÍSICAS	
Color	Negro
Material de Construcción	ABS
Especificación del Forro del Cable	VW-1
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	2.69 x 14.50 x 7.62
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	1.06 x 5.71 x 3.00
Peso de Envío (kg)	0.05
Peso de Envío (lb)	0.11
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	0.55 x 1.8 x 1.1



Tipo de Empaque de Unidad	Caja
Peso de la Unidad (lb)	0.04
Peso de la Unidad (kg)	0.02
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	-20 °C a 70 °C [-4 °F a 158 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 85 °C [-4 °F a 185 °F]
Humedad Relativa	HR de 20% a 80%, sin condensación
BTUs	2.3 BTU / h
Consumo de Energía (Watts)	0.68
CONEXIONES	
Puertos	1
Lado A - Conector 1	USB C (MALE)
Lado B - Conector 1	HDMI (HEMBRA)
Enchapado del Conector	Níquel
Enchapado del Contacto	Oro
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Especificación HDCP	2.2
Especificación USB	USB 3.0 (hasta 5 Gbps); USB 3.1 Gen 1 (hasta 5 Gbps)
Controlador Requerido	No
Soporte UASP	No
Soporte de MDIX Automático	No
Soporte Dúplex	No
Soporte de Modo de Suspensión	No
Soporte de Activación Remota	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones	Probado para CE, FCC, RoHS, REACH
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años.